

Thermobel Stopray

VITRAGES ISOLANTS À CONTRÔLE SOLAIRE



DESCRIPTION

- La gamme Thermobel Stopray est la gamme de vitrages isolants d'AGC qui offre un contrôle solaire maximal et une isolation thermique renforcée.
- La gamme Thermobel Stopray comprend des vitrages offrant différents niveaux de protection solaire, de transmission et de réflexion lumineuse. La richesse de la gamme apporte la solution parfaite sous tous les climats et pour toutes les esthétiques.

AVANTAGES

- Transmission lumineuse élevée par rapport au faible apport de chaleur solaire.
- Esthétique: vaste choix de niveaux pour la réflexion et la transmission lumineuse.
- Aspect: teintes différentes – gamme de teintes neutres importante.
- Particulièrement bien adapté à des bâtiments tertiaires équipés de conditionnement d'air pour maintenir une température agréable tout en minimisant les coûts d'énergie.
- Un produit écologique (les vitrages Thermobel sont certifiés [CradletoCradle](#)).

CONTRÔLE SOLAIRE OPTIMAL

- La capacité d'un vitrage à protéger contre un ensoleillement excessif se mesure grâce au facteur solaire (FS). Plus celui-ci est bas, moins le soleil pénètre à l'intérieur du bâtiment.

Nom du produit	Composition	TL (%)	FS (%)	Valeur Ug (W/m²K)
Thermobel Top	4 -15ar-4	82	61	1,1
Thermobel Energy ^h	4 -15ar-4	73	41	1,0
Thermobel Stopray Vision-51	6 -15ar-4	51	27	1,0
Thermobel Stopray SilverFlex	6 -15ar-4	43	27	1,0

PERFORMANCES

Thermobel Stopray	Position de la couche	Aspect	TL (%)	RL (%)	FS (%)	Valeur Ug (W/m²K)
Thermobel Stopray Vision-50	#2	Neutre	50	19	28	1,0
Thermobel Stopray Vision-50 ¹	#2	Neutre	50	17	30	1,0
Thermobel Stopray Vision-51	#2	Neutre	51	14	27	1,0
Thermobel Stopray Vision-51 ¹	#2	Neutre	51	14	27	1,0
Thermobel Stopray Vision-61	#2	Neutre	61	13	33	1,0
Thermobel Stopray Vision-61 ¹	#2	Neutre	61	13	33	1,0
Thermobel ipasol Ultraselect 62/29	#2	Neutre	62	10	29	1,0
Thermobel Stopray SilverFlex*	#2	Neutre	43	47	27	1,0
Thermobel Stopray Vision-40**	#2	Neutre	40	19	21	1,0
Thermobel Stopray Vision-40 ¹ **	#2	Neutre	40	19	21	1,0
Thermobel Stopray Vision-60**	#2	Neutre	61	15	35	1,0
Thermobel Stopray Vision-60 ¹ **	#2	Neutre	60	15	37	1,0
Thermobel Stopray Vision-72**	#2	Neutre	72	13	38	1,0
Thermobel Stopray Vision-72 ¹ **	#2	Neutre	73	13	38	1,0
Thermobel Stopray Ultra-60**	#2	Neutre	60	13	28	1,0
Thermobel Stopray Ultra-60 ¹ **	#2	Neutre	62	13	30	1,0
Thermobel Stopray Ultra-50 on CLV**	#2	Neutre	49	18	23	1,0
Thermobel Stopray Ultraselect-50 on CLV**	#2	Neutre	50	20	24	1,0

* La couche Stopray SilverFlex peut être trempée. La version trempée a les mêmes propriétés et la même couleur que la version non-trempée.
** NS / Sur demande: Produit non-standard / Disponibilité à vérifier

DISPONIBILITÉ

- Disponible en 6 mm (8 et 10 mm pour certaines compositions).
- Également disponible en version feuilletée.
- Espaceur Warm-Edge disponible sur demande.
- Les composants du **Thermobel Stopray** peuvent varier afin d'obtenir d'autres fonctionnalités esthétiques, acoustiques et de sécurité.

APPLICATIONS

- Nouvelles constructions et rénovations.

CERTIFICATION & GARANTIE

- Thermobel Stopray est couvert par le marquage CE des vitrages isolants selon la norme EN 1279-5.
- Thermobel Stopray bénéficie de la même garantie que les autres vitrages isolants d'AGC Glass Europe. Les conditions de garantie sont disponibles sur demande ou sur www.agc-yourglass.com.

PRIMES

- Retrouvez toute l'information sur les primes dans le Guide des Primes-AGC via www.agc-yourglass.com.

Votre distributeur

